

COMPARACIÓN

HERO
IGNITOR 125 5G 2026



NEGRO

BAJAJ
CT125X 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Hero	Bajaj
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro	Azul, Rojo, Rojo / Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.7	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52.4x57.8	52x58.6
Ratio de compresión	9.9:1	9.8 ± 0.5:1
Torque (Nm)	10.4	10.5
Torque RPM	5,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadena	4 tiempos SOHC 2 válvulas, DTS-i
Potencia (hp)	10.4	10
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	200

**HERO
IGNITOR 125 5G 2026**
**BAJAJ
CT125X 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	130	110

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.9	2.7
Rendimiento * (km/gl)	208	250
Autonomía * (km)	603.2	675

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	90	87

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubetype / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	100
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubetype / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales de 125mm de recorrido, con protectores de barras
----------------------	--	---

**HERO
IGNITOR 125 5G 2026**

**BAJAJ
CT125X 2026**

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral ajustables en 5 posiciones	Doble amortiguador lateral 100 mm de recorrido, con tecnología SNS
----------------------	---	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.4
Distancia entre ejes (cm)	127.3	123.5
Peso (kg)	127	117
Carga útil (kg)	150	140
Largo (cm)	195.5	194.5
Ancho (cm)	74.3	75.2
Alto (cm)	107.4	107.2

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	30000	30000

* Lo que ocurra primero