COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR NS200 FI UG2 2025	BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2026
	NEGRO / ROJO	NEGREO / ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Blanco / Rojo, Rojo / Gris, Azul / Gris	Negreo / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	58x60.7
Ratio de compresión	11:1	12:5.1
Torque (Nm)	18.6	14.6
Torque RPM	8,000	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC DTS-i 3 Bujías.	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujia)
Potencia (hp)	24.12	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

	BAJAJ PULSAR NS200 FI UG2 2025	BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	132	170
Autonomía * (km)	418.44	538.9
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	136	120
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas

	BAJAJ PULSAR NS200 FI UG2 2025	BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.7	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	81
Distancia entre ejes (cm)	136.3	136.3
Peso (kg)	158	152
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	201.7	201.7
Ancho (cm)	80.4	80.3
Alto (cm)	119.5	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero