COMPARACIÓN

	SUZUKI GSX125 2026	BAJAJ PULSAR 150R 2026
		
	NEGRO	NEGRO/ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Negro/Rojo, Negro/Gris, Negro/Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	China	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	125	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	56x60.7 mm
Ratio de compresión	9.3:1	-
Torque (Nm)	9.2	13.4
Torque RPM	7	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	10.5	13.8
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	260

	SUZUKI GSX125 2026	BAJAJ PULSAR 150R 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.75	3.96
Rendimiento * (km/gl)	147	170
Autonomía * (km)	551.25	673.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

	SUZUKI GSX125 2026	BAJAJ PULSAR 150R 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16.7	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.5
Distancia entre ejes (cm)	127	136.5
Peso (kg)	126	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	206
Ancho (cm)	75.5	76
Alto (cm)	107.5	111.5
TABLERO		
Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	30000

* Lo que ocurra primero