

COMPARACIÓN

SUZUKI
GSX125 2026



AZUL

BAJAJ PULSAR
150R 2026



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Negro	Negro/Rojo, Negro/Gris, Negro/Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	56x60.7 mm
Ratio de compresión	9.3:1	-
Torque (Nm)	9.2	13.4
Torque RPM	7	6,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	10.5	13.8
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	240	260

SUZUKI
GSX125 2026

BAJAJ PULSAR
150R 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.75	3.96
Rendimiento * (km/gl)	147	170
Autonomía * (km)	551.25	673.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	105

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

SUZUKI
GSX125 2026

BAJAJ PULSAR
150R 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.7	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.5
Distancia entre ejes (cm)	127	136.5
Peso (kg)	126	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	206
Ancho (cm)	75.5	76
Alto (cm)	107.5	111.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	30000

* Lo que ocurra primero