COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR LS125 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
	NEGRO / GRIS	NEGRO / GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Gris, Amarillo / Gris, Blanco / Gris, Rojo / Gris	Negro / Gris, Negro / Rojo, Negro / Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	124.4	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	56x60.7 mm
Torque (Nm)	10.78	13.4
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC Cadenilla con Tecnología DTSi	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	12	13.8
Encendido	TCI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con sistema CBS	Con cáliper de doble pistón

SOMOS MOTO

	BAJAJ PULSAR LS125 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	240	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	150	230
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con difragma	-
Capacidad del tanque (gl)	2.77	3.96
Rendimiento * (km/gl)	187	170
Autonomía * (km)	518.4	673.2
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	70	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas

	BAJAJ PULSAR LS125 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.5
Distancia entre ejes (cm)	132.5	136.5
Peso (kg)	125	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199.5	206
Ancho (cm)	76.5	76
Alto (cm)	80	111.5
TABLERO		
Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero