

COMPARACIÓN

KTM
65 SX 2017

KAWASAKI
KX 65 2018



NARANJA
* S/. 18,685
\$ 5,354

LIME GREEN
* S/. 14,658
\$ 4,200

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.49

Año	2017	2018
Marca	KTM	Kawasaki
Versión	Sin carenado	Sin carenado
Tipo de moto	Enduro - Cross	Enduro - Cross
Tipo de chasis	Chasis tubular central con doble cuna de acero al cromo-molibdeno	Cuna semidoble tubular
Colores disponibles	Naranja	Lime Green
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	1	1
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	Japón
País de ensamblaje	Austria	Indonesia

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	65	65
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	45x40.8	44.5x41.6
Ratio de compresión	-	8.4:1
Torque (Nm)	-	-
Torque RPM	-	-
Tipo	Monocilíndrico de 2 tiempos	2 tiempos
Potencia (hp)	-	-
Encendido	Mecánico	Electrónico / Mecánico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

**KTM
65 SX 2017**
**KAWASAKI
KX 65 2018**
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Disco de freno Wave	Disco ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	198	180
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco de freno Wave	Disco ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	160	180

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador Mikuni VM 24	Mikuni VM24SS
Capacidad del tanque (gl)	0.9	1
Rendimiento * (km/gl)	-	-
Autonomía * (km)	-	-

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	-	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	60	60
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	14	14
Material de aro delantero	Aleación	Fierro
Aro delantero (detalle)	Aros de aluminio	Aro de fierro con rayos de acero tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	80	80
Alto de llanta posterior (%)	100	100
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	12
Material de aro posterior	Aleación	Fierro
Aro posterior (detalle)	Aros de aluminio	Aro de fierro con rayos de acero tejidos

**KTM
65 SX 2017**
**KAWASAKI
KX 65 2018**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla neumática totalmente ajustable WP a compresión y extensión	Horquilla telescópica de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías
Suspensión posterior	Monoamortiguador de WP ajustable a compresión, extensión y precarga	Uni-Trak® con amortiguación de rebote de 4 vías y precarga completamente ajustable

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	28	30.5
Distancia del asiento al piso (cm)	75	75.9
Distancia entre ejes (cm)	114	112
Peso (kg)	52	60
Carga útil (kg)	-	-
Largo (cm)	-	159
Ancho (cm)	-	75.9
Alto (cm)	-	95.5

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	-
Kilómetros de garantía	-	-

* Lo que ocurra primero