COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR NS200 FI UG2 2026	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027
		
	NEGRO/ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Bajaj Pulsar	TVS
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro/Rojo, Azul/Gris, Rojo/Gris, Blanco/Rojo	Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	197.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	66x57.8
Ratio de compresión	11:1	9.7:1
Torque (Nm)	18.6	17.25
Torque RPM	8,000	7,250
Tipo de Distribución	4 tiempos SOHC DTS-i 3 Bujías.	4 tiempos OHC 4 válculas
Potencia (hp)	24.12	20.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

	BAJAJ PULSAR NS200 FI UG2 2026	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	270
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	132	130
Autonomía * (km)	418.44	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	136	127

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables

	BAJAJ PULSAR NS200 FI UG2 2026	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2027

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.7	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	80
Distancia entre ejes (cm)	136.3	135.3
Peso (kg)	158	149
Carga útil (kg)	160	150
Largo (cm)	201.7	205
Ancho (cm)	80.4	79
Alto (cm)	119.5	110.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	30000	36000

* Lo que ocurra primero