

COMPARACIÓN

QJMOTOR
TRX 250 2025

BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG2 2026



AZUL



NEGRO/ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	QJMOTOR	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo, Blanco, Negro / Naranja	Negro/Rojo, Azul/Gris, Rojo/Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.2	72x49
Ratio de compresión	11.2:1	11:1
Torque (Nm)	23	18.6
Torque RPM	7,250	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC DTS-i 3 Bujías.
Potencia (hp)	27	24.12
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con pinza de doble pistón	Caliper de doble pistón

**QJMOTOR
TRX 250 2025**
**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG2 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	260	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica multipunto (EFI)	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.57	3.17
Rendimiento * (km/gl)	95	132
Autonomía * (km)	340	418.44

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	-	136

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 40 mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste de precarga en 7 niveles	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox

**QJMOTOR
TRX 250 2025**
**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG2 2026**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78	80.7
Distancia entre ejes (cm)	137	136.3
Peso (kg)	155	158
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	206.5	201.7
Ancho (cm)	81	80.4
Alto (cm)	106.5	119.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	30000

* Lo que ocurra primero