

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG2 2026



ROJO/GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Blanco, Azul	Rojo/Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	72x49
Ratio de compresión	9.7:1	11:1
Torque (Nm)	17.25	18.6
Torque RPM	7,250	8,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC DTS-i 3 Bujías.
Potencia (hp)	20.53	24.12
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Caliper de doble pistón

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG2 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	132
Autonomía * (km)	412.1	418.44

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	127	136

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	---	------------------------------------

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG2 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) Con gas Nitrox
----------------------	--	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80.7
Distancia entre ejes (cm)	135.3	136.3
Peso (kg)	149	158
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	205	201.7
Ancho (cm)	79	80.4
Alto (cm)	110.5	119.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	36000	30000

* Lo que ocurra primero