


COMPARACIÓN

CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

B52
BULTACO 250 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	CFMOTO	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 x 65.2	71 x 63
Ratio de compresión	8.7:1	9.6:1
Torque (Nm)	16.5	23
Torque RPM	5,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos SOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	14.5	24.1
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro freno delantero (mm)	265	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026**

**B52
BULTACO 250 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	220	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	-
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	4.22
Rendimiento * (km/gl)	120	100
Autonomía * (km)	380.4	422

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	95	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De rayos
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De rayos
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock)

**CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026**

**B52
BULTACO 250 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	84	85
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	132	155
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	216
Ancho (cm)	85.5	78.5
Alto (cm)	119	121

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	-
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12

* Lo que ocurra primero