COMPARACIÓN

	RONCO RK 250 2026	SSENDA SS200-X7 SR 2027
		
	ROJO	TURQUESA
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ronco	Ssenda
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo	Turquesa
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	250	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	63.5 x 63.0
Ratio de compresión	-	9.5:1
Torque (Nm)	19	14.5
Torque RPM	6,000	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC Euro III
Potencia (hp)	21.5	16
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	RONCO RK 250 2026	SSENDA SS200-X7 SR 2027

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.7
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	369	444

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Magnesio
Aro posterior (detalle)	-	Aleación de magnesio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	17
Distancia del asiento al piso (cm)	80	77
Distancia entre ejes (cm)	0	142
Peso (kg)	147	150

	RONCO RK 250 2026	SSENDA SS200-X7 SR 2027

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	209	206
Ancho (cm)	72	71
Alto (cm)	113.5	114

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero