

COMPARACIÓN

SSENDA
SS300-X7 EFI 2026



NEGRO/NARANJA

CFMOTO
250SR LITE 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro/Naranja, Rojo	Azul, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	300	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	22
Torque RPM	0	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	23	27.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	-	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón.

SSEDA
SS300-X7 EFI 2026

CFMOTO
250SR LITE 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	0	220
----------------------------------	---	-----

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	90	120
Autonomía * (km)	332.1	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	77	78

SSENDA
SS300-X7 EFI 2026

CFMOTO
250SR LITE 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	142	136
Peso (kg)	150	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	200
Ancho (cm)	86	75.5
Alto (cm)	108.5	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero