

COMPARACIÓN

CFMOTO
250NK LITE 2026



AZUL

SONLINK
SL250F-16 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Sonlink
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul, Rojo	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	22	23
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC 4V
Potencia (hp)	27.4	24.5
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	292	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	-

**CFMOTO
250NK LITE 2026**
**SONLINK
SL250F-16 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	220	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	85.36
Autonomía * (km)	324	315

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	136	135

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) Regulable

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79
Distancia entre ejes (cm)	136	0

CFMOTO
250NK LITE 2026
SONLINK
SL250F-16 2026
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	158	138
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	206.5
Ancho (cm)	78	75
Alto (cm)	107	109.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

* Lo que ocurra primero