

# COMPARACIÓN

RTM  
200KS 2021



ROJO

NEXUS  
200XH 2025



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2025
Marca	RTM	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9.2 : 1	-
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV	4 tiempos OHV Con balanceador
Potencia (hp)	13.7	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	150

**RTM  
200KS 2021**
**NEXUS  
200XH 2025**
**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	330	348

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	De radios tejidos
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Protector de barras
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	25	30
Distancia del asiento al piso (cm)	85	87
Distancia entre ejes (cm)	136	140

**RTM  
200KS 2021**
**NEXUS  
200XH 2025**
**PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)**

Peso (kg)	150	140
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	212
Ancho (cm)	84	84
Alto (cm)	115	110

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	No	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

\* Lo que ocurra primero