

COMPARACIÓN

RTM
200KH 2021



ROJO

NEXUS
200 TRITON 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2021	2026
Marca	RTM	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197	200
Nro de cilindros	1	1
Ratio de compresión	9.2 : 1	-
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos OHV	OHV Varillero
Potencia (hp)	13.7	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Mecánico (pedal de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Mono pistón
Diámetro freno delantero (mm)	260	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**RTM
200KH 2021**
**NEXUS
200 TRITON 2026**
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	330	317

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con rayos tejidos	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con rayos tejidos	De radios
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25	0
Distancia del asiento al piso (cm)	85	0
Distancia entre ejes (cm)	136	0

**RTM
200KH 2021**
**NEXUS
200 TRITON 2026**
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	130	125
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	211	208.5
Ancho (cm)	84	82
Alto (cm)	115	118

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero