

COMPARACIÓN

HONDA
CBR500R 2024

CF MOTO
500SR VOOM 2025



ROJO



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Honda	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo	Azul
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	Tailandia	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	471	499
Nro de cilindros	2	4
Diámetro por carrera (mm)	67x66.8	63 x 40.1
Ratio de compresión	10.7:1	-
Torque (Nm)	43	49
Torque RPM	6,500	10,000
Tipo	4 tiempos DOHC con 4 válvulas por cilindro	4 tiempos DOHC 4 Cilindros en línea.
Potencia (hp)	46.35	78
Encendido	Unidad De Control Electrónico (ECU)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	Con cáliپر de 2 pistones	Pinzas radiales de 4 pistones.

HONDA
CBR500R 2024
CF MOTO
500SR VROOM 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	320	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Disco de freno flotante.
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	PGM-FI	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	4.51	4.09
Rendimiento * (km/gl)	108.17	89
Autonomía * (km)	487.84	364.01

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	180	190

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Fundición de aluminio	-
Ancho de llanta posterior (mm)	160	180
Alto de llanta posterior (%)	60	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Fundición de aluminio	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

HONDA
CBR500R 2024
CF MOTO
500SR VROOM 2025
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Invertidas de 41 mm de diámetro con ajuste de precarga	Horquillas telescópicas invertidas USD de 41 mm, ajuste de precarga y rebote.
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) marca Prolink con ajuste de precarga en 9 posiciones y basculante de aluminio	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	79.5
Distancia entre ejes (cm)	141	0
Peso (kg)	192	194
Carga útil (kg)	182	160
Largo (cm)	208	201
Ancho (cm)	75	73
Alto (cm)	114.5	111.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero