

COMPARACIÓN

CF MOTO
450SR S 2025



BLANCO

CF MOTO
500SR VOOM 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Blanco, Negro	Azul
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	449.5	499
Nro de cilindros	2	4
Diámetro por carrera (mm)	72 x 55.2	63 x 40.1
Ratio de compresión	11.1:5	-
Torque (Nm)	39	49
Torque RPM	7,600	10,000
Tipo	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas, 8 válvulas	4 tiempos DOHC 4 Cilindros en línea.
Potencia (hp)	50	78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Discos dobles Ventilados

**CF MOTO
450SR S 2025**
**CF MOTO
500SR VOOM 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Brembo con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL	Pinzas radiales de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	320	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	J.Juan con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL	Disco de freno flotante.
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.69	4.09
Rendimiento * (km/gl)	85	89
Autonomía * (km)	313.65	364.01

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	200	190

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	150	180
Alto de llanta posterior (%)	60	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**CF MOTO
450SR S 2025**

**CF MOTO
500SR VOOM 2025**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas regulables KYB	Horquillas telescópicas invertidas USD de 41 mm, ajuste de precarga y rebote.
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Multi-link	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	14	0
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	79.5
Distancia entre ejes (cm)	137	0
Peso (kg)	168	194
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	199.5	201
Ancho (cm)	71.5	73
Alto (cm)	114	111.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero