

COMPARACIÓN

SUZUKI
GIXXER SF 250 ABS 2025

CF MOTO
300SR 2025



AZUL MATE



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Suzuki	CF MOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul Mate	Negro
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	292.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	53.5 x 55.2	78x61.2
Ratio de compresión	11.5:1	11:1
Torque (Nm)	22.2	25.3
Torque RPM	7,500	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos DOHC Doble árbol de levas con 4 válvulas
Potencia (hp)	26.1	29.5
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

SUZUKI
GIXXER SF 250 ABS 2025

CF MOTO
300SR 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de 4 pistones y control ABS CONTINENTAL
Diámetro freno delantero (mm)	290	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper un pistón y control ABS CONTINENTAL
Diámetro de freno posterior (mm)	240	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	SEP	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.17
Rendimiento * (km/gl)	120	95
Autonomía * (km)	348	300

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	130	160

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUZUKI
GIXXER SF 250 ABS 2025

CF MOTO
300SR 2025

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas Regulables KYB
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Tipo basculante con muelle helicoidal	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock KYB

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79	78
Distancia entre ejes (cm)	143	136
Peso (kg)	178	165
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	208.5	201
Ancho (cm)	74	75
Alto (cm)	111	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero