

COMPARACIÓN

RTM
125T1 2025



NEGRO

CFMOTO
150SC 2026



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	RTM	CFMOTO
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro, Rojo	Gris, Negro, Plata
Posición de manejo	Recta	Recostada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.8 x 58
Ratio de compresión	-	10.6:1
Torque (Nm)	0	14.2
Torque RPM	0	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	8.3	14
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Caliper doble-pistón

**RTM
125T1 2025**
**CFMOTO
150SC 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	120	230
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	120	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	Bosch
Capacidad del tanque (gl)	1.58	4.09
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	205	531.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	80	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	14
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	--	--

**RTM
125T1 2025**
**CFMOTO
150SC 2026**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral
----------------------	--------------------------	--------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	74	76.5
Distancia entre ejes (cm)	128	131.5
Peso (kg)	103	135
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	191	191.5
Ancho (cm)	74	75
Alto (cm)	110.5	112

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Alarma	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	24
Kilómetros de garantía	6000	20000

* Lo que ocurra primero