

COMPARACIÓN

RONCO
X-PLORER 250V 2026



VERDE

CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ronco	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Verde, Rojo	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	229
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	67.0 × 65.2
Ratio de compresión	-	8.7:1
Torque (Nm)	16	16.5
Torque RPM	7,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	18	14.5
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	0	265

RONCO
X-PLOER 250V 2026
CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	317	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	120	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	140	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos	De radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm

RONCO
X-PLOER 250V 2026

CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	26.5
Distancia del asiento al piso (cm)	0	84
Distancia entre ejes (cm)	0	135
Peso (kg)	140	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	211.3
Ancho (cm)	84	85.5
Alto (cm)	108	119

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	LED	Halógena
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero