COMPARACIÓN

	SSENDA SS200-X7 SR 2026	LIFAN KPR 250-4V FI ABS 2027
		
	NEGRO	NEGRO / VERDE
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Ssenda	Lifan
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro / Verde
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63.0	77 x 53.6
Ratio de compresión	9.5:1	12.2:1
Torque (Nm)	14.5	23.5
Torque RPM	7,500	7,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC 4 Válvulas, Inyección Bosch
Potencia (hp)	16	27.5
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado

	SSENDA SS200-X7 SR 2026	LIFAN KPR 250-4V FI ABS 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo.	-
Capacidad del tanque (gl)	3.7	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	105
Autonomía * (km)	444	388

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Aleación de magnesio	-
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	SSENDA SS200-X7 SR 2026	LIFAN KPR 250-4V FI ABS 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	17	15.8
Distancia del asiento al piso (cm)	77	77
Distancia entre ejes (cm)	142	133.5
Peso (kg)	150	159
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206
Ancho (cm)	71	79
Alto (cm)	114	111.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero