

COMPARACIÓN

CF MOTO
250SR LITE 2025

BAJAJ PULSAR
RS200 2025



ROJO / NEGRO



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo / Negro, Azul / Blanco	Negro / Gris, Blanco / Gris, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72x49
Ratio de compresión	-	11.0:1
Torque (Nm)	22	18.3
Torque RPM	7,500	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	27.4	24.14
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	Con cáliper de doble pistón

**CF MOTO
250SR LITE 2025**
**BAJAJ PULSAR
RS200 2025**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	292	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	No	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.43
Rendimiento * (km/gl)	120	140
Autonomía * (km)	380.4	480

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	144

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**CF MOTO
250SR LITE 2025**
**BAJAJ PULSAR
RS200 2025**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas 37 mm	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) monoshock Nitrox con 5 niveles de ajuste

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	15.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78	81
Distancia entre ejes (cm)	136	135.2
Peso (kg)	158	165
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	200	199.9
Ancho (cm)	75.5	75.9
Alto (cm)	108	111.4

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero