COMPARACIÓN

	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025	BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2025
	NEGRO	NEGRO / ROJO
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Azul	Negro / Rojo, Azul / Gris, Blanco / Rojo, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	160.3
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	58x60.7
Ratio de compresión	9.7:1	12:5.1
Torque (Nm)	17.25	14.6
Torque RPM	7,250	7,250
Tipo	4 tiempos OHC 4 válculas	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujia)
Potencia (hp)	20.53	15.78
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025	BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	270	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	170
Autonomía * (km)	412.1	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas

	TVS APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025	BAJAJ PULSAR NS160 TD - ABS UG2 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	17.6
Distancia del asiento al piso (cm)	80	81
Distancia entre ejes (cm)	135.3	136.3
Peso (kg)	149	152
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	205	201.7
Ancho (cm)	79	80.3
Alto (cm)	110.5	106

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero