

COMPARACIÓN

SSENDA
SWEET 125 2025



BLANCO

RTM
125T1 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	RTM
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	125
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	7	0
Tipo	4 tiempos OHC Euro III	4 tiempos OHC a cadena
Potencia (hp)	8	8.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro freno delantero (mm)	180	120
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Zapatillas Expandibles	Con zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	120	120

**SSENDA
SWEET 125 2025**
**RTM
125T1 2025**
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con Diafragma	De vacío
Capacidad del tanque (gl)	1.05	1.58
Rendimiento * (km/gl)	145	130
Autonomía * (km)	152.25	205

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	85	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	76.2	100
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	10
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin Cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	76.2	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	10
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin Cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Amortiguadores hidráulicos	Monoamortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21	12
Distancia del asiento al piso (cm)	76	74
Distancia entre ejes (cm)	118	128

SSEDA
SWEET 125 2025

RTM
125T1 2025

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	110	103
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	176	191
Ancho (cm)	66.5	74
Alto (cm)	76	110.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Cargador USB	Si	-
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	6
Kilómetros de garantía	22000	6000

* Lo que ocurra primero