

COMPARACIÓN

CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026



GRIS / VERDE

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris / Verde, Verde	Naranja, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	300
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.2	74x65
Ratio de compresión	\$11.3:1\$	10.0:1
Torque (Nm)	22.5	23.5
Torque RPM	7,000	6
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	24.5	24.14
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 2 pistones	Con cáliper hidráulico de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	265	0

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

**B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	Con cáliper hidráulico de un solo pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.7
Rendimiento * (km/gl)	117	100
Autonomía * (km)	401	370

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	135	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	110
Alto de llanta delantera (%)	100	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Aleación
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido	Amortiguador central (Monoshock)

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

**B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	25	18
Distancia del asiento al piso (cm)	90	83
Distancia entre ejes (cm)	145	136
Peso (kg)	150	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	203
Ancho (cm)	91	84
Alto (cm)	122	113

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero