

COMPARACIÓN

**NEXUS
250TK 2026**



ROJO / NEGRO

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**



GRIS / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo / Negro	Gris / Verde, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.4	72 x 61.2
Ratio de compresión	9.25:1	\$11.3:1\$
Torque (Nm)	18	22.5
Torque RPM	6,000	7,000
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador interno	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	18	24.5
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	265

**NEXUS
250TK 2026**

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	4.88	3.43
Rendimiento * (km/gl)	95	117
Autonomía * (km)	463	401

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	135

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	80
Alto de llanta delantera (%)	80	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Aleación	Fierro
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Fierro
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido

**NEXUS
250TK 2026**

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	25
Distancia del asiento al piso (cm)	0	90
Distancia entre ejes (cm)	0	145
Peso (kg)	158	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	212
Ancho (cm)	83	91
Alto (cm)	131	122

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero