

COMPARACIÓN

B52
BULTACO 250 2025



NEGRO

CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026



GRIS / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	B52	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro	Gris / Verde, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	71 x 63	72 x 61.2
Ratio de compresión	9.6:1	\$11.3:1\$
Torque (Nm)	23	22.5
Torque RPM	6,000	7,000
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	24.1	24.5
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	265

B52
BULTACO 250 2025

CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	-	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	4.22	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	117
Autonomía * (km)	422	401

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	135

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De rayos	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De rayos	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido

B52
BULTACO 250 2025

CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	25
Distancia del asiento al piso (cm)	85	90
Distancia entre ejes (cm)	0	145
Peso (kg)	155	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	216	212
Ancho (cm)	78.5	91
Alto (cm)	121	122

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12	20000

* Lo que ocurra primero