

COMPARACIÓN

CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Gris, Verde, Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 x 65.2	72 x 61.2
Ratio de compresión	8.7:1	\$11.3:1\$
Torque (Nm)	16.5	22.5
Torque RPM	5,500	7,000
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	14.5	24.5
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire Forzado	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	265	265

**CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026**

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.43
Rendimiento * (km/gl)	120	117
Autonomía * (km)	380.4	401

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	95	135

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido
----------------------	---	--

**CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026**

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido
----------------------	--	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26.5	25
Distancia del asiento al piso (cm)	84	90
Distancia entre ejes (cm)	135	145
Peso (kg)	132	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	212
Ancho (cm)	85.5	91
Alto (cm)	119	122

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero