COMPARACIÓN

	CFMOTO DUAL 250 LITE 2026	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
		
	GRIS	GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris, Verde	Gris, Blanco, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	249	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.2	72 × 61.2
Ratio de compresión	$11.3:1$	11.3:1
Torque (Nm)	22.5	22.5
Torque RPM	7,000	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	24.5	25.8
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 2 pistones	Doble pistón.

	CFMOTO DUAL 250 LITE 2026	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	265	265
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	Un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.43
Rendimiento * (km/gl)	117	113
Autonomía * (km)	401	390
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	135	125
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas (USD) 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido	Amortiguador central (Monoshock)

	CFMOTO DUAL 250 LITE 2026	CFMOTO DUAL 250 EFI ABS 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	25	24.5
Distancia del asiento al piso (cm)	90	84
Distancia entre ejes (cm)	145	141.5
Peso (kg)	150	154
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	211.5
Ancho (cm)	91	91
Alto (cm)	122	122
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero