COMPARACIÓN

	CFMOTO DUAL 250 LITE 2026	NEXUS 250DM 2027
		
	GRIS	AMARILLO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	CFMOTO	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Gris, Verde	Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	249	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72 x 61.2	72 x 61.4
Ratio de compresión	$11.3:1$	9.25:1
Torque (Nm)	22.5	18
Torque RPM	7,000	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	24.5	18
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 2 pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	265	0

	CFMOTO DUAL 250 LITE 2026	NEXUS 250DM 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	De un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.17
Rendimiento * (km/gl)	117	95
Autonomía * (km)	401	301

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	135	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	110
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido	Amortiguador central (Monoshock)

	CFMOTO DUAL 250 LITE 2026	NEXUS 250DM 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	25	24
Distancia del asiento al piso (cm)	90	89
Distancia entre ejes (cm)	145	141
Peso (kg)	150	141
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	218
Ancho (cm)	91	78
Alto (cm)	122	118
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero