

COMPARACIÓN

**SSENDA
DURO 250 CFR 2025**



AMARILLO

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**



GRIS / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ssenda	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Amarillo	Gris / Verde, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72 x 61.2
Ratio de compresión	-	\$11.3:1\$
Torque (Nm)	0	22.5
Torque RPM	0	7,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadencia / Euro III	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	18.1	24.5
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Pinza de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	240	265

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper mono pistón	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	117
Autonomía * (km)	396	401

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	110	135

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido
----------------------	------------------------------------	--

**SSEDA
DURO 250 CFR 2025**

**CFMOTO
DUAL 250 LITE 2026**

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido
----------------------	----------------------------------	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	24	25
Distancia del asiento al piso (cm)	89	90
Distancia entre ejes (cm)	141	145
Peso (kg)	136	150
Carga útil (kg)	180	150
Largo (cm)	214	212
Ancho (cm)	93	91
Alto (cm)	134	122

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

* Lo que ocurra primero