

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025



NEGRO

SUZUKI  
GIXXER NAKED 150 ABS 2026



AZUL / BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	TVS	Suzuki
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Blanco, Azul	Azul / Blanco, Gris / Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	154.9
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	56x62.9
Ratio de compresión	9.7:1	9.8:1
Torque (Nm)	17.25	13.8
Torque RPM	7,250	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC
Potencia (hp)	20.53	13.41
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**SUZUKI**  
**GIXXER NAKED 150 ABS 2026**

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	266
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	240

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	170
Autonomía * (km)	412.1	538.91

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	127	115

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas convencionales con muelle helicoidal, empapado en aceite
----------------------	---	--

**TVS**  
**APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025**

**SUZUKI**  
**GIXXER NAKED 150 ABS 2026**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock
----------------------	--	--

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18	19
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	135.3	136
Peso (kg)	149	141
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	203
Ancho (cm)	79	77
Alto (cm)	110.5	125

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	36000	10000

\* Lo que ocurra primero