

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

KTM
DUKE 200 2025



NEGRO



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	KTM
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro, Blanco, Azul	Naranja, Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Austria
País de fabricación	India	Austria

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	197.8	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	66x57.8	72x49
Ratio de compresión	9.7:1	12.9:1
Torque (Nm)	17.25	19.5
Torque RPM	7,250	8,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 válvulas	4 tiempos DOHC a cadena
Potencia (hp)	20.53	24.7
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de doble pistón	Con cáliper Bybre de 4 pistones

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

KTM
DUKE 200 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	300
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con calíper Bybre de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Marca BOSCH	Marca Bosch
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.53
Rendimiento * (km/gl)	130	110
Autonomía * (km)	412.1	388.3

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	127	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	150
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables	Horquillas telescópicas invertidas WP APEX de 43 mm de diámetro
----------------------	---	--

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2025

KTM
DUKE 200 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA	Amortiguador central (Monoshock) WP APEX regulable con 150 mm de recorrido
----------------------	--	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	14.7
Distancia del asiento al piso (cm)	80	83
Distancia entre ejes (cm)	135.3	136
Peso (kg)	149	140
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	197
Ancho (cm)	79	86.5
Alto (cm)	110.5	104

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	36000	-

* Lo que ocurra primero