

COMPARACIÓN

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2026



AZUL / BLANCO



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Suzuki	TVS
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul / Blanco, Gris / Verde	Negro, Azul
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	154.9	197.8
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x62.9	66x57.8
Ratio de compresión	9.8:1	9.7:1
Torque (Nm)	13.8	17.25
Torque RPM	6,000	7,250
Tipo	4 tiempos SOHC 4 tiempos. SOHC	4 tiempos OHC 4 válvulas
Potencia (hp)	13.41	20.53
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Cáliper de doble pistón

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	266	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	240	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	Marca BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	130
Autonomía * (km)	538.91	412.1

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	115	127

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales com muelle helicoidal, empapado en aceite	Horquillas telescópicas convencionales Marca SHOWA, regulables
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock) Marca SHOWA

SUZUKI
GIXXER NAKED 150 ABS 2026

TVS
APACHE RTR 200 FI 4V ABS 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	136	135.3
Peso (kg)	141	149
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	203	205
Ancho (cm)	77	79
Alto (cm)	125	110.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	10000	36000

* Lo que ocurra primero