COMPARACIÓN

	SUZUKI GSX125 2026	TVS RAIDER 125 2027
		
	NEGRO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Suzuki	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Negro, Amarillo/Negro, Rojo/Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	124.76
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	53.5x 55.5
Ratio de compresión	9.3:1	-
Torque (Nm)	9.2	11.5
Torque RPM	7	6,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas
Potencia (hp)	10.5	12.73
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	240

	SUZUKI GSX125 2026	TVS RAIDER 125 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	140

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.75	2.64
Rendimiento * (km/gl)	147	220
Autonomía * (km)	551.25	580.8

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	100
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock) 5 posiciones ajustable con gas

	SUZUKI GSX125 2026	TVS RAIDER 125 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16.7	18.1
Distancia del asiento al piso (cm)	80	81
Distancia entre ejes (cm)	127	132.6
Peso (kg)	126	120
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	206.7
Ancho (cm)	75.5	76.7
Alto (cm)	107.5	102.8
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	10000	36000

* Lo que ocurra primero