

# COMPARACIÓN

**SSENDA**  
**DURO 250 TK 2026**



NEGRO

**CFMOTO**  
**DUAL 250 LITE 2026**



GRIS / VERDE

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	CFMOTO
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro, Naranja	Gris / Verde, Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	250	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72 x 61.2
Ratio de compresión	-	\$11.3:1\$
Torque (Nm)	0	22.5
Torque RPM	0	7,000
Tipo	4 tiempos OHC EURO III- 4 Válvulas	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	25	24.5
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	265

**SSEDA  
DURO 250 TK 2026**
**CFMOTO  
DUAL 250 LITE 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.43
Rendimiento * (km/gl)	100	117
Autonomía * (km)	369	401

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	135

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Aleación de Magnesio	Fierro
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Magnesio	Fierro
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas 160 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 38mm de recorrido

**SSEDA  
DURO 250 TK 2026**

**CFMOTO  
DUAL 250 LITE 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	0	25
Distancia del asiento al piso (cm)	0	90
Distancia entre ejes (cm)	0	145
Peso (kg)	135	150
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	207	212
Ancho (cm)	90	91
Alto (cm)	111	122

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	20000

\* Lo que ocurra primero