
COMPARACIÓN

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
		
	NEGRO / AMARILLO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Ssenda	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63 x 62.0	-
Ratio de compresión	9.0:1	-
Torque (Nm)	14	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC A cadenilla / Euro III
Potencia (hp)	14.74	18.1
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Caliper de doble pistón

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	140	240
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	160	200
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.96
Rendimiento * (km/gl)	110	100
Autonomía * (km)	356	396
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	100	110
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	Con radios tejidos.	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	Con radios tejidos.	De radios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas

	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026	SSENDA DURO 250 CFR 2026
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	30	24
Distancia del asiento al piso (cm)	89	89
Distancia entre ejes (cm)	141.7	141
Peso (kg)	132	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	200	214
Ancho (cm)	76	93
Alto (cm)	128	134
TABLERO		
Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	22000	22000

* Lo que ocurra primero