COMPARACIÓN

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	SONLINK SL250GY-4 2026
		
	AZUL	NEGRO / AMARILLO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Sonlink
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Negro / Amarillo, Negro / Verde
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	229	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 × 65.2	-
Ratio de compresión	8.7:1	-
Torque (Nm)	16.5	16
Torque RPM	5,500	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	14.5	17
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	265	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	SONLINK SL250GY-4 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.04
Rendimiento * (km/gl)	120	98.68
Autonomía * (km)	380.4	300

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	95	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock) Regulable.

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	SONLINK SL250GY-4 2026
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	26.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	84	82
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	132	130
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	210
Ancho (cm)	85.5	87
Alto (cm)	119	115
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

* Lo que ocurra primero