

COMPARACIÓN

CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

SSENDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 x 65.2	63 x 62.0
Ratio de compresión	8.7:1	9.0:1
Torque (Nm)	16.5	14
Torque RPM	5,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	14.5	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón.
Diámetro freno delantero (mm)	265	0

**CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026**
**SSEDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	220	160

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.24
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	380.4	356

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	95	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock)

**CFMOTO
DUAL 230 LITE 2026**

**SSEDA
DURO 200 CB (ARO 17/17) 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26.5	30
Distancia del asiento al piso (cm)	84	89
Distancia entre ejes (cm)	135	141.7
Peso (kg)	132	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	200
Ancho (cm)	85.5	76
Alto (cm)	119	128

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero