COMPARACIÓN

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026
		
	AZUL	NEGRO / AMARILLO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Negro / Amarillo, Negro / Rojo, Rojo / Blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	229	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 × 65.2	63 x 62.0
Ratio de compresión	8.7:1	9.0:1
Torque (Nm)	16.5	14
Torque RPM	5,500	7,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHV Varillero
Potencia (hp)	14.5	14.74
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper doble pistón.

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	265	140
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	220	160
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.24
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	380.4	356
* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción		
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	95	100
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	Con radios tejidos.
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas convencionales

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	SSENDA DURO 200 VB (ARO 21/18) 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	26.5	30
Distancia del asiento al piso (cm)	84	89
Distancia entre ejes (cm)	135	141.7
Peso (kg)	132	132
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	200
Ancho (cm)	85.5	76
Alto (cm)	119	128

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Luces Exploradoras	-	Si
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero