COMPARACIÓN

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	ZONSEN TRIAX 200 2026
		
	AZUL	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Zonsen
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229	198
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 × 65.2	67x56.1
Ratio de compresión	8.7:1	9.2:1
Torque (Nm)	16.5	17
Torque RPM	5,500	5,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHV con balanceador	4 tiempos OHV con balanceador
Potencia (hp)	14.5	15.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	265	0

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	ZONSEN TRIAX 200 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	-	De zapatas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	Carburador simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	130
Autonomía * (km)	380.4	479.7

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	95	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	19
Material de aro delantero	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	Con ratios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	110
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Radios / Rayos de Acero	Radios / Rayos de Acero
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	Con ratios / Con cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas convencionales Con protector

	CFMOTO DUAL 230 LITE 2026	ZONSEN TRIAX 200 2026
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)		
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock) Regulable
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	26.5	26.6
Distancia del asiento al piso (cm)	84	88
Distancia entre ejes (cm)	135	136
Peso (kg)	132	115
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	216
Ancho (cm)	85.5	83
Alto (cm)	119	112
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero