

# COMPARACIÓN

CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026



AZUL

NEXUS  
200 TRITON 2026



AMARILLO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Nexus
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Azul, Gris	Amarillo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	67.0 x 65.2	-
Ratio de compresión	8.7:1	-
Torque (Nm)	16.5	0
Torque RPM	5,500	0
Tipo	4 tiempos OHV con balanceador	OHV Varillero
Potencia (hp)	14.5	16
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire Forzado	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Mono pistón
Diámetro freno delantero (mm)	265	0

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**
**NEXUS  
200 TRITON 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	120	100
Autonomía * (km)	380.4	317

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	95	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	100
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	De radios
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	De radios
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm	Amortiguador central (Monoshock)

**CFMOTO  
DUAL 230 LITE 2026**

**NEXUS  
200 TRITON 2026**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	26.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	84	0
Distancia entre ejes (cm)	135	0
Peso (kg)	132	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	211.3	208.5
Ancho (cm)	85.5	82
Alto (cm)	119	118

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	-
Medidor de Carga de Batería	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	Halógena
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

\* Lo que ocurra primero