# COMPARACIÓN

| | CFMOTO<br>DUAL 230 LITE 2026 | LIFAN<br>X-TRIAL 200 2026 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | AZUL | NEGRO |
| **Código** | - | - |
| **Año de Modelo** | 2026 | 2026 |
| **Marca** | CFMOTO | Lifan |
| **Tipo de moto** | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| **Colores disponibles** | Azul, Gris | Negro, Blanco |
| **Posición de manejo** | Recta | Recta |
| **Número de asientos** | 2 | 2 |
| **Origen de la marca** | China | China |
| **País de fabricación** | China | China |
| **MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| **Cilindrada (cc)** | 229 | 197 |
| **Nro de cilindros** | 1 | 1 |
| **Diámetro por carrera (mm)** | 67.0 × 65.2 | 63.5x62.2 |
| **Ratio de compresión** | 8.7:1 | 9.2:1 |
| **Torque (Nm)** | 16.5 | 13.8 |
| **Torque RPM** | 5,500 | 6,500 |
| **Tipo de Distribución** | 4 tiempos OHV con balanceador | 4 tiempos OHV con balanceador |
| **Potencia (hp)** | 14.5 | 16.1 |
| **Encendido** | CDI | CDI |
| **Sistema de Arranque** | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| **Enfriamiento** | Aire Forzado | Aire |
| **FRENOS** | | |
| **Tipo de freno delantero** | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| **Freno delantero (detalle)** | - | Disco ventilado |
| **Diámetro freno delantero (mm)** | 265 | 260 |

| | CFMOTO<br>DUAL 230 LITE 2026 | LIFAN<br>X-TRIAL 200 2026 |
|---|---|---|

## FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo de freno posterior** | Disco Ventilado | Tambor |
| **Freno posterior (detalle)** | - | Tambor mecánico |
| **Diámetro de freno posterior (mm)** | 220 | 150 |

## CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Octanaje** | 90 | 95 |
| **Sistema de combustible** | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| **Sistema de combustible (Detalle)** | De un solo cuerpo | Carburador simple |
| **Capacidad del tanque (gl)** | 3.17 | 2.64 |
| **Rendimiento * (km/gl)** | 120 | 110 |
| **Autonomía * (km)** | 380.4 | 290.4 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## TRANSMISIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Transmisión** | Mecánica | Mecánica |
| **Nro. de cambios** | 5 | 5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 95 | 100 |

## AROS Y LLANTAS

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho de llanta delantera (mm)** | 80 | 90 |
| **Alto de llanta delantera (%)** | 100 | 90 |
| **Diámetro de aro delantero (pulgadas)** | 21 | 19 |
| **Material de aro delantero** | Radios / Rayos de Acero | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro delantero (detalle)** | De radios tejidos. | Aro con rayos |
| **Ancho de llanta posterior (mm)** | 120 | 110 |
| **Alto de llanta posterior (%)** | 80 | 90 |
| **Diámetro de aro posterior (pulgadas)** | 18 | 17 |
| **Material de aro posterior** | Radios / Rayos de Acero | Radios / Rayos de Acero |
| **Aro posterior (detalle)** | De radios tejidos. | Aro con rayos |
| **Cámara** | Con cámara (Tubetype) | Con cámara (Tubetype) |

## SUSPENSIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **Suspensión delantera** | Horquillas telescópicas convencionales recorrido 165 mm | Horquillas telescópicas convencionales |

| | CFMOTO<br>DUAL 230 LITE 2026 | LIFAN<br>X-TRIAL 200 2026 |
|---|---|---|
| **SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)** | | |
| **Suspensión posterior** | Amortiguador central (Monoshock) recorrdio 38 mm | Amortiguador central (Monoshock) |
| **PESO Y DIMENSIONES** | | |
| **Despeje del suelo (cm)** | 26.5 | 29 |
| **Distancia del asiento al piso (cm)** | 84 | 87 |
| **Distancia entre ejes (cm)** | 135 | 135 |
| **Peso (kg)** | 132 | 130 |
| **Carga útil (kg)** | 150 | 150 |
| **Largo (cm)** | 211.3 | 201 |
| **Ancho (cm)** | 85.5 | 76 |
| **Alto (cm)** | 119 | 115.5 |
| **TABLERO** | | |
| **Tipo** | Digital | Digital |
| **Velocímetro** | Si | Si |
| **Tacómetro** | Si | Si |
| **Medidor de gasolina** | Si | Si |
| **Indicador de marcha engranada** | Si | Si |
| **Reloj** | - | Si |
| **Medidor de Carga de Batería** | Si | - |
| **ADICIONALES** | | |
| **Luz Principal (baja y alta)** | Halógena | LED |
| **Luces direccionales** | Halógena | LED |
| **Cargador USB** | Si | Si |
| **Seguro de Timón** | Si | Si |
| **GARANTÍA *** | | |
| **Meses de garantía** | 24 | 24 |
| **Kilómetros de garantía** | 20000 | 20000 |

* Lo que ocurra primero