

COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

HERO
HUNK 160R 4V 2025



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	163.24
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.3x57.8
Ratio de compresión	10.15:1	9.8:1
Torque (Nm)	14.8	14.6
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	17.38	16.8
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de doble pistón

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HERO
HUNK 160R 4V 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	270	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Xsense FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.2
Rendimiento * (km/gl)	170	160
Autonomía * (km)	538.9	512

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	125

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas invertidas hidráulicas de 37mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2025

HERO
HUNK 160R 4V 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	17
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	132.6	133.5
Peso (kg)	147	144
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	206
Ancho (cm)	79	81
Alto (cm)	105	112

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	36000	30000

* Lo que ocurra primero