

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

BAJAJ PULSAR  
150 NEON 2025



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro	Negro / Rojo, Negro / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	56x60.7
Ratio de compresión	10.15:1	-
Torque (Nm)	14.8	13.4
Torque RPM	6,500	6,000
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos SOHC DTS-I doble bujía
Potencia (hp)	17.38	13.8
Encendido	ECU	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de doble pistón

**TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**BAJAJ PULSAR  
150 NEON 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	200	150

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	538.9	673.2

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	105

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	100
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**BAJAJ PULSAR**  
**150 NEON 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	78.5
Distancia entre ejes (cm)	132.6	135
Peso (kg)	147	144
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	203.5
Ancho (cm)	79	76.5
Alto (cm)	105	125

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Medidor de Carga de Batería	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

\* Lo que ocurra primero