

# COMPARACIÓN

TVS  
APACHE RTR 160 FI 4V 2025



ROJO

HERO  
HUNK 160R 2025



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Hero
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Negro, Azul metálico	Blanco, Gris, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	159.7	163
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.3x57.8
Ratio de compresión	10.15:1	9.1:1
Torque (Nm)	14.8	14
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas	4 tiempos OHC A cadencia / Euro IV
Potencia (hp)	17.38	15
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de doble pistón

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**HERO**  
**HUNK 160R 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	270	276
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	Xsense FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.2
Rendimiento * (km/gl)	170	160
Autonomía * (km)	538.9	512

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	118

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	90	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas Telescópica con bocina antifricción	Horquillas telescópicas hidráulicas de 37mm de recorrido
----------------------	---	--

**TVS**  
**APACHE RTR 160 FI 4V 2025**

**HERO**  
**HUNK 160R 2025**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	Amortiguador central (Monoshock) monoshock ajustable en 7 posiciones
----------------------	---	---

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.5	17
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	132.6	133.5
Peso (kg)	147	139.5
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	205	206
Ancho (cm)	79	81
Alto (cm)	105	112

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	No	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	36
Kilómetros de garantía	24000	30000

\* Lo que ocurra primero