

COMPARACIÓN

LIFAN
KPR 250-4V FI ABS 2026



NEGRO / VERDE

CFMOTO
250SR LITE 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro / Verde, Negro / Rojo	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	77 x 53.6	-
Ratio de compresión	12.2:1	-
Torque (Nm)	23.5	22
Torque RPM	7,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC 4 Válvulas, Inyección Bosch	4 tiempos DOHC 4 Válvulas.
Potencia (hp)	27.5	27.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

LIFAN
KPR 250-4V FI ABS 2026

CFMOTO
250SR LITE 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	105	120
Autonomía * (km)	388	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

LIFAN
KPR 250-4V FI ABS 2026

CFMOTO
250SR LITE 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	15.8	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	77	78
Distancia entre ejes (cm)	133.5	136
Peso (kg)	159	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	200
Ancho (cm)	79	75.5
Alto (cm)	111.5	108

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero