

COMPARACIÓN

**NEXUS
250RR 2026**



ROJO

**CFMOTO
250SR LITE 2026**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Nexus	CFMOTO
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Rojo, Verde	Azul, Rojo
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	230	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	22
Torque RPM	7,500	7,500
Tipo	4 tiempos OHC cadenillero con balanceador	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.
Potencia (hp)	18	27.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Tipo de freno delantero	-	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con doble pistón en cada caliper.	Pinza de 4 pistones.
Diámetro freno delantero (mm)	270	292
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**NEXUS
250RR 2026**

**CFMOTO
250SR LITE 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Caliper mono-pistón.	Pinza de 1 pistón.
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De un solo cuerpo	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.17
Rendimiento * (km/gl)	100	120
Autonomía * (km)	369	380.4

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	140

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Amortiguador central (Monoshock)

**NEXUS
250RR 2026**

**CFMOTO
250SR LITE 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	21	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	74	78
Distancia entre ejes (cm)	139	136
Peso (kg)	136	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	200
Ancho (cm)	71	75.5
Alto (cm)	114	108

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	-
Cargador USB	Si	Si
Radio	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero