

COMPARACIÓN

CFMOTO
250SR LITE 2026

RONCO
RK 250 2026



AZUL



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	CFMOTO	Ronco
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	250
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	22	19
Torque RPM	7,500	6,000
Tipo	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC Con balanceador
Potencia (hp)	27.4	21.5
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	-
Diámetro freno delantero (mm)	292	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	-

**CFMOTO
250SR LITE 2026**
**RONCO
RK 250 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	220	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	100
Autonomía * (km)	380.4	369

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	150
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	80

CFMOTO
250SR LITE 2026
RONCO
RK 250 2026
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia entre ejes (cm)	136	0
Peso (kg)	158	147
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	209
Ancho (cm)	75.5	72
Alto (cm)	108	113.5

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero