COMPARACIÓN

	CFMOTO 250SR LITE 2026	NEXUS 200RR 2027
		
	AZUL	VERDE
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	CFMOTO	Nexus
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Azul	Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	200
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	22	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo de Distribución	4 tiempos DOHC 4 Valvulas.	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	27.4	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	-
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones.	Con doble pistón en cada caliper
Diámetro freno delantero (mm)	292	0
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón.	Con caliper mono pistón

	CFMOTO 250SR LITE 2026	NEXUS 200RR 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	220	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.69
Rendimiento * (km/gl)	120	110
Autonomía * (km)	380.4	405

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	140	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 37 mm	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con Pro-link

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	23

	CFMOTO 250SR LITE 2026	NEXUS 200RR 2027
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)		
Distancia del asiento al piso (cm)	78	77
Distancia entre ejes (cm)	136	142
Peso (kg)	158	136
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	206
Ancho (cm)	75.5	71
Alto (cm)	108	114
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	20000	12000

* Lo que ocurra primero